

SÉRIE MICORTIG



Tableau des procédés

TIG					
Électrode					

■ En série pour tous les modèles
 ▣ En série pour certains modèles
 Disponible en option

Concepts de commande

	
BasicPlus <ul style="list-style-type: none"> ■ WIG avec amorçage HF ■ Fonction d'impulsion jusqu'à 5 kHz ■ Affichage digital à l'ampère près ■ Réglage progressif du courant ■ Menu pour régler les paramètres secondaires ■ Présélection des électrodes pour standard et CEL ■ Commutation 2 / 4 temps ■ Prise de télé réglage ■ Possibilité de raccorder la torche avec régulateur à distance intégrée Power-master de Lorch 	ControlPro <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisation commandée par les symboles par écran graphique ■ Guidage menu pour commande détaillée du déroulement du soudage ■ WIG avec amorçage HF ■ Fonction d'impulsion jusqu'à 5 kHz ■ Mémoire de tâches pour 10 tâches de soudage ■ Affichage digital à l'ampère près ■ Réglage progressif du courant ■ Présélection des électrodes pour standard et CEL ■ Commutation 2 / 4 temps ■ Prise de télé réglage ■ Possibilité de raccorder la torche avec régulateur à distance intégrée Power-master de Lorch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCUR
READY



MicorTIG 200

TIG	
- plage de soudage (en A)	5-180 5-200
- Réglage de courant	Continu
Électrode	
- plage de soudage (en A)	10-140 10-180
- Électrodes soudables (mm)	1,5-3,2 1,5-4,0
Facteur de marche TIG CC	
- FM 100% (en A) – CC	130 140
- FM 60% (en A) – CC	150 160
- FM pour courant maxi. (en %) - CC	25%
Réseau	
- Tension secteur (en V)	115 230
- Phases (50/60Hz)	1~
- Tolérance réseau positive (en %)	15%
- Tolérance réseau négative (en %)	15%
- Protection du réseau par fusibles (en A)	25 16
- Fiche secteur	Fiche de sécurité
Dimensions et poids	
- Dimensions (Lxlxh) (en mm)	360x130x215
- Poids (en kg)	6,8
Normes et homologations	
- Norme	EN 60974-01
- Degré de protection (EN 60529)	IP23S
- Classe d'isolation	F
- Certification	CE, S

Versions

	
Installation autonome Accu-ready	Installation autonome Accu-ready
Légère installation compacte portable, sangle de transport comprise dans la fourniture. Possibilité d'utiliser un MobilePower.	Légère installation compacte portable, sangle de transport comprise dans la fourniture. Possibilité d'utiliser un MobilePower.