



Oxygénomètre PRO2stick

THE FUTURE OF ORBITAL WELDING

DESCRIPTION :

- Plage de mesure : de 1000 ppm à 1 ppm
- Aucune sensibilité au H₂, à l'humidité et à l'ozone
- Rapidement prêt à mesurer [temps de démarrage inférieur à 5 sec.]
- Durée de la batterie 11 h
- Avertisseur sonore intégré
- Module Bluetooth intégré (Bluetooth classe 1, portée de 100 m) -> transfert de données vers la soudeuse, le téléphone mobile Android (10 m) ou le PC
- Un module Bluetooth récepteur est disponible en option
- Boîtier robuste, innovant et maniable en aluminium
- Écran couleur OLED 1" à haute résolution
- Écran avec fonction rotative à 180°
- Mode OFF automatique après 10 min. sans valeur de mesure sous 1000 ppm
- 2 LED intégrées, l'une étant utilisable en tant que signal lumineux et l'autre pour l'affichage de l'état de charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Plage d'application : 1000 - 1 ppm
- Sans coffret : Poids : 0,5 kg ; longueur : 280 mm ; diamètre : 56 mm
- Coffret avec appareil : Poids : 1,9 kg ; largeur du coffret : 390 mm ; hauteur du coffret : 100 mm ; profondeur du coffret : 315 mm

Instructions sur vidéo :

Couplage de l'oxygénomètre

<https://www.youtube.com/watch?v=M4ZrwLDbPqM>

